



ProWax Polish™

GUIA DE USO DE PROWAX POLISH™



Cobertura por Galón:
Aproximadamente 500 Pies Cuad. (Sq. Ft.)
2 Capas Delgadas Recomendado

Tiempo Aprox. de Secado:
6 Hr. para Revestir
24 Hr. para Tráfico Peatonal



Rango de Temperatura:
Aplicar Entre 60°F (16°C) y 95°F (35°C)

Limpieza de Herramientas:
ProClean Degreaser™ y Agua Tibia



Nota: Si acaba de sellar su concreto según nuestras guías y el sellador está completamente seco, omita el Paso 1 y continúe con el Paso 2.

PASO 1: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Barra la suciedad suelta y los escombros.
- Si va a volver a aplicar cera en pisos previamente encerados:
 - Retire la cera cuando aparezca nublada o brumosa.
 - Use removedor de cera de piso para quitar la cera y el acabado viejo (consulte la guía de removedor de cera de piso).

PASO 2: APLICACION

APLICACIÓN GENERAL:

- Use una fregona de esponja, un trapeador de microfibra o un aplicador de piso. Humedezca el aplicador en agua tibia y escurra el exceso de humedad.
- Comience en una esquina lejana para mantener un camino de salida claro.
- Humedezca el aplicador en ProWax Polish™ y aplique la primera capa en una dirección solamente.
- Angule el aplicador hacia el borde interior para el exceso de goteo de cera. Asegúrese de una aplicación delgada y uniforme, sumergiendo de nuevo en ProWax Polish™ según sea necesario.
- Superponga cada pasada ligeramente hasta que el piso esté recubierto.
- Permita 6 horas entre capas (se recomiendan dos capas delgadas). Pruebe la dureza de la capa con la uña; si hay abolladuras o rasguños, permita más tiempo de curado.
- Aplique la segunda capa en la dirección opuesta, siguiendo el mismo método.

APLICACION PROFESIONAL:

- Aplique un mínimo de 4-5 capas antes de pulir para mejorar el brillo y la durabilidad.
- Recomendaciones de la almohadilla para pulir con una máquina de piso:
 - Preferida: almohadillas de fibra natural.
 - Alternativas: almohadillas sintéticas de color beige, marrón claro o azul claro.
- Siga las pautas del fabricante para la operación de la máquina y las precauciones de seguridad.

Descargo de responsabilidad: Direct Colors no garantiza ni asegura resultados (efectos). Las variaciones en el concreto o una aplicación incorrecta pueden causar resultados no deseados. Pruebe el producto en un área pequeña o poco visible y permita que se cure por completo para garantizar la compatibilidad y el resultado deseado.

HERRAMIENTAS

PROTECCION DE SUPERFICIE



PROTECCION PERSONAL



HERRAMIENTAS DE APLICACION



LIMPIEZA



MANTENIMIENTO

- Barra diariamente con una mopa de polvo o un paño.
- Limpie con un limpiador de pH neutro como ProClean Degreaser™ y una cubeta o un limpiador automático de pisos.
- Realice una limpieza ligera para eliminar la suciedad superficial, las manchas y mantener el brillo y el color.
- Trate las áreas de alto tráfico según sea necesario.

PRECAUCION: Puede ser perjudicial si se ingiere. El contacto con la piel puede causar irritación leve. Evite el contacto con los ojos.