



ProWax Polish™

GUIA DE USO DO PROWAX POLISH™



Cobertura por Galão:
Aproximadamente 500
pés quadr. (sq. ft.)
É recomendado 2
camadas finas

**Tempo aprox. de
secagem:**
6 hr. para reaplicação
24 hr. para tráfego de
pessoas



**Faixa de
Temperatura:**
Aplicar Entre
60°F (16°C) e
95°F (35°C)

**Limpeza de
Ferramentas:**
ProClean Degreaser™
e
Água Morna



Nota: Se você acabou de selar seu concreto de acordo com nossos guias e o selante estiver completamente seco, pule o Passo 1 e vá para o Passo 2.

PASSO 1: PREPARAR A SUPERFÍCIE

- Varra a sujeira e detritos soltos.
- Se estiver reaplicando cera em pisos previamente encerados:
- Remova a cera do piso quando ela parecer turva ou embaçada
- Use removedor de cera para remover a cera antiga e o acabamento (consulte o guia Removedor de Cera de Piso).

PASSO 2: APLICAÇÃO

APLICAÇÃO GERAL:

- Use um esfregão de esponja, mop de microfibra ou aplicador de piso. Umedeça o aplicador em água morna e torça o excesso de umidade.
- Comece em um canto distante para manter um caminho de saída claro.
- Molhe o aplicador no ProWax Polish™ e aplique a primeira demão apenas em uma direção.
- Incline o aplicador em direção à borda interna para evitar o excesso de cera. Certifique-se de aplicar uma camada fina e uniforme, mergulhe novamente no ProWax Polish™ conforme necessário.
- Sobreponha levemente cada passagem até que o piso esteja coberto.
- Aguarde 6 horas entre as demãos (duas demãos finas são recomendadas). Teste a dureza da camada com a unha; se amassar ou arranhar, deixe secar por mais tempo.
- Aplique a segunda demão na direção oposta, seguindo o mesmo método.

APLICAÇÃO PROFISSIONAL:

- Aplique no mínimo 4-5 demãos antes de polir para aumentar o brilho e a durabilidade.
- Recomendações de almofadas para polimento com uma máquina de piso: Preferencial: Almofadas de fibra natural. Alternativas: Almofadas sintéticas de cor bege, marrom claro ou azul claro. Siga as orientações do fabricante para operação e precauções de segurança da máquina.

FERRAMENTAS

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE



PROTEÇÃO PESSOAL



FERRAMENTAS DE APLICAÇÃO



LIMPEZA



MANUTENÇÃO

- Varra diariamente com mop ou pano seco. Limpe com um limpador de pH neutro, como ProClean Degreaser™ e balde de esfregão ou lavadora automática.
- Faça uma limpeza leve para remover sujeiras superficiais, manchas e manter o brilho e a cor.
- Trate localmente áreas de alto tráfego conforme necessário.

CUIDADO: Pode ser prejudicial se ingerido ou engolido. O contato com a pele pode causar irritação leve. Evite contato com os olhos.

Aviso Legal: A Direct Colors não garante nem assegura resultados (efeitos). Variações no concreto ou aplicação incorreta podem resultar em efeitos indesejados. Teste o produto em uma área pequena ou pouco visível e permita que cure completamente para garantir compatibilidade e o resultado desejado.

